

ГИДРОБУР

Гидробур производства «Equipos especiales Pilemaster S.A» Испания — применяется как навесное оборудование на экскаватор, ямобур, или кран для бурения скважин различного назначения, диаметром от Ø100 до Ø1000мм, глубиной до 10 метров.

Основные технические характеристики гидравлических навесных вращателей:

Наименование	Ед. измерения	SM2500	SM3000	SM3500	SM4000	SM6000	SM8000
Рекомендованный экскаватор	Тонн	1,5-3	2-4	2,5-4,5	3-5	4,5-6	5-7
Крутящий момент	Нм	790-2593	1094-3195	1374-3578	1710-4117	2570-6917	3163-8786
Давление	bar	70-240	80-240	80-240	80-240	80-240	80-240
Поток масла	л\мин	25-65	25-70	40-80	50-92	40-89	48-110
Скорость вращения	об\мин	36-88	30-82	35-75	35-68	20-46	20-45
Выходной вал	мм	65	65	65	65	75	75

Наименование	Ед. измерения	SM9000	SM15000	SM20000	SM25000	SM30000	SM59000
Рекомендованный экскаватор	Тонн	6-8	10-15	12-17	15-22	17-25	20-35
Крутящий момент	Нм	3854-9961	5307-15967	6715-20998	8314-25768	15669-30393	27198-59403
Давление	bar	70-240	80-260	80-260	80-260	120-240	160-350
Поток масла	л\мин	70-150	80-170	80-170	80-170	100-170	100-250
Скорость вращения	об\мин	23-48	19-41	15-32	12-26	12-21	10-22
Выходной вал	мм	75	75	75	75	110	110